## Komb. Dreh- und Gewinde-stahllehre

Trapez, Witworth und metr. Gewinde
für Winkel von 40-80°

| ⌴ > mm < | ⧗ mm | No. |
|---|---|---|
| 90 x 40 | 2 | 303-30 |

## Combined thread cutter and lathe tool gauge

for ACME, Whitworth and metric
threads from 40-80°

## Komb. Dreh- und Gewinde-stahllehre

Flachgewinde, Trapezgewinde
Spitzgewinde 55° und 60°

| ⌴ > mm < | ⧗ mm | No. |
|---|---|---|
| 90 x 40 | 2 | 303-31 |

## Combined thread cutter and lathe tool gauge

for square, ACME and
angled threads 55° and 60°

## Fühlerlehren

rostfrei
Blattlänge 100 mm
mit Feststellmutter

| mm | P | No. |
|---|---|---|
| 0,05-0,50 | 8 | 303-35 |
| 0,05-1,00 | 13 | 303-36 |
| 0,05-1,00 | 20 | 303-37 |

## Feeler gauge sets

stainless steel
blade length 100 mm

## Radienschablone

Konkav und Konvex
gefräste Ausführung
mit Feststellmutter
einzeln verpackt

| mm | P | No. |
|---|---|---|
| 1,0-7,0 | 17 | 303-20 |
| 7,5-15,0 | 16 | 303-21 |
| 15,5-25,0 | 25 | 303-22 |

## Radius gauge set

concave and convex
lock nut
individually packed

## Gewindeschablone

## Screw pitch gauges

| | | | No. |
|---|---|---|---|
| Für metr.Gewinde nach ISO<br>0,25 - 6,00 24 | Metric ISO threads | Pour filetage métrique selon ISO | 303-10 |
| Kom. Metr. Withworth u. Rohrgew.<br>0,25 - 6,00 58 | Combined metric Whithworth/pipe | Pour filetage combiné métrique, Withworth et GAZ | 303-15 |

| | | |
|---|---|---|
| > mm < | Messbereich | Range |
| P | Blattzahl | No. of blades |
| ⌴ | Außenmaße | Dimension |
| ⧗ | Stärke | Thickness |